



# 东莞市匠星新材料科技有限公司

## 产品检验报告

产生批号: 20250317

客户: YYF		规格: 不迁移PE 80*620MM 打样				
检验项目		标准值	允许偏差范围	检验结果		检验方法
宽度 (mm)		620	±3	622		GB/T 6673-2001
厚度 (um)		80	±5	80		GB/T 6672-2001
晶点		无	无	/		GB/T 4456-2008
杂质		无	无	/		
润湿张力mN/m		38	≥38	41		GB/T 14216-2008
摩擦系数		0.12-0.18	动: 0.18	静: 0.18		GB/T 10006-1988
拉伸强度	纵向	Mpa	≥10	20		
	横向	Mpa	≥10	19		
断裂伸长率	纵向%		≥300	800		
	横向%		≥300	1000		
热封	温度		108	110	112	6.5
	N	≥2.8	7.0	7.5	7.5	

  

热封曲线图(2kgf、0.5sec)

热封强度 (N/15MM)、(非对非) 上下各垫一层PET薄膜

样品号	热封强度 (N/15MM)
1	7.5
2	7.5
3	7.5

备 注:	电晕面 (内)
检验结论:	合格

检验员: 李桂霞

日期2025-3-18

审 核: 肖平

公司印章:



