

湘潭市欣荣塑料制品有限公司质量监督检验室

流延RCP膜蒸煮膜出厂检验报告 (普通/功能型蒸煮)

客户: 湖南怡永丰包装			产品批次: 20250416021		规格型号: 755mm*60um	
检验依据: GB/T27740-2011		检验环境: 温度21-25℃, 湿度40-60%			检验日期: 4-15	单项评定
序号	检验项目		单位	检测标准	检验结果	
				1、不允许端面划痕、杂质、油污; 不明显折皱、表面划痕; 允许轻微暴筋, 条纹, 荡边; 2、膜卷卷芯不允许凹陷或缺口		
1	外观		/		符合	合格
2	厚度偏差	平均偏差	%	$\leq \pm 6$	4%	合格
		极限偏差	%	$\leq \pm 8$	5%	合格
3	拉伸强度	纵向	mpa	≥ 35	43	合格
		横向	mpa	≥ 25	31	合格
4	断裂标称应变	纵向	%	≥ 280	689	合格
		横向	%	≥ 380	825	合格
5	摩擦系数	(50℃/12H)非处理面之间		$\leq 0.2-0.2$	0.14-0.17	合格
6	雾度		%	≤ 12.0	6.12	合格
7	润湿张力		mN/m	≥ 38	38	合格
8	热封温度	$< 175^{\circ}\text{C}$			126	合格
检验员: 朱陈玲				主管审核: 何鑫		

