



东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

产生批号：2025080035

客户：YYF			规格：超低温自动包PE 75*870MM						
检验项目		标准值		允许偏差范围		检验结果		检验方法	
宽度（mm）		870		+3		872		GB/T 6673-2001	
厚度（um）		75		±5%		75		GB/T 6672-2001	
晶点		无		无		/		GB/T 4456-2008	
杂质		无		无		/			
润湿张力mN/m		38		≥38		41		GB/T 14216-2008	
摩擦系数		0.12-0.22		动：0.15		静：0.15		GB/T 10006-1988	
拉伸强度	纵向	Mpa	≥12			21		GB/T 1040.3-2006	
	横向	Mpa	≥12			19.5			
断裂伸长率	纵向%	≥200				680			
	横向%	≥300				750			
热封	温度		88	90	92	94	Pression 0.3Mpa. Tine1 S		
	N	≥2.8	9.0	9.3	9.3	9.3			
<div>热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度（N/15MM）、（非对非）上下各垫一层PET薄膜</div>									
备 注：		电晕面（内）							
检验结论：		合格							

检验员：李桂霞

日期：2025-8-2

审 核：肖平

公司印章：

