

客户 Customer	湖南怡永丰新材料科技有限公司	型号 Product Model	专用制袋PE		
批号 Batch No.	M250807075	规格 Specification	820mm x 45 μ m		
生产日期 Production Date	2025-08-08	检验日期 Inspection Date	2025-08-08		
检验标准 Test Standard	QB/HL-C01-2013				
检验项目 Test Items	单位 Unit	标准 Standard	检验结果 Test Result	判定 Justification	检验方法 Test method
拉伸强度 - 纵向 Tensile strength - MD	MPa	≥ 21	28.1	PASS	GB/T 1040.3
拉伸强度 - 横向 Tensile strength - TD	MPa	≥ 19	26.7	PASS	GB/T 1040.3
断裂标称应变 - 纵向 Nominal strain at break - MD	%	≥ 200	617	PASS	GB/T 1040.3
断裂标称应变 - 横向 Nominal strain at break - TD	%	≥ 600	720	PASS	GB/T 1040.3
摩擦系数 - 静态 Coefficients of friction - us	/	$\geq 0.2, \leq 0.6$	0.289	PASS	GB/T 10006
摩擦系数 - 动态 Coefficients of friction - ud	/	$\geq 0.2, \leq 0.6$	0.267	PASS	GB/T 10006
润湿张力 - 处理面 Wetting tension - Processing surface	mN/m	≥ 38	38	PASS	GB/T 14216
厚度范围 - 最小值 Thickness - min	%	-10	-7	PASS	GB/T 6672
厚度范围 - 最大值 Thickness - max	%	+10	+7	PASS	GB/T 6672
起封温度 Initial sealing temperature	$^{\circ}$ C	/	112	PASS	Pression 0.3MPa Time 1S
宽度范围 Width	mm	0+3	822	PASS	GB/T 6673
外观 Appearance	/	GB/T 4456	PASS	PASS	GB/T 4456
综合判定 Analysis Conclusion	检验合格 Pass the test				
备注 Notes					

检验员
Tester 尹艳玲审核人
Approver 利文清打印日期
Printing Date 2025-08-09