

|   |                         |  |  |             |  |
|---|-------------------------|--|--|-------------|--|
| <br>YIYONGFENG | 原材料薄膜检验报告单              |  |  |             |  |
|   | 文件编号: YYF/JL/ZL(ZK)/066 |  |  |             |  |
|   | 版本号: B/1                |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |

## 原材料薄膜检验报告单

核准

| 基本信息              |   |      |                  |       |            |
|-------------------|---|------|------------------|-------|------------|
| 采购单号              | CG251107001   | 材料批号 | 251107003        | 来料数量  | 1 卷        |
| 材料名称              | TJ-PE-DY  | 供应商  | 潮州市潮安区科雅包装材料有限公司 | 检验数量  | 1 卷        |
| 材料规格              | 720*60  | 检验依据 | 内控标准             | 检验日期  | 2025-11-07 |
| 检验项目              | 标准要求  |      |                  | 实测结果  | 合格判定       |
| 外观                | 不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵 |      |                  | 通过    | 合格         |
| 宽度                | ±5  |      |                  | +5    | 合格         |
| 厚度极限偏差            | ±10%  |      |                  | -1.67 | 合格         |
| 厚度平均偏差            | ±8%   |      |                  | -0.33 | 合格         |
| 10个点厚度            | 59 59 59 59 61 61 60 60 60 60                       |      |                  | 59.8  | 合格         |
| 端面整齐度             | ±2  |      |                  | 0.5   | 合格         |
| 纸芯端部              | 不得出现凹陷或崩口   |      |                  | 通过    | 合格         |
| 摩擦系数(非电晕面/非电晕面)   | <0.25   |      |                  | 0.154 | 合格         |
| 热封起始温度(非处理面之间) °C | <118  |      |                  | 111   | 合格         |
| 湿润张力/(mN/M)       | ≥38   |      |                  | 38    | 合格         |
| 拉伸强度/MPa          | 横向 > 11   |      |                  | N/A   | 合格         |
|                   | 纵向 > 11   |      |                  | N/A   | 合格         |
| 断裂标称应变%           | 横向 > 150  |      |                  | N/A   | 合格         |
|                   | 纵向 > 150  |      |                  | N/A   | 合格         |
| 结论                | 经检测，该批产品上述指标均符合要求，判定为合格产品。                          |      |                  | 符合要求  | 合格         |

检验: 贺荷莲

审核:

曾灼

批准:

陈建